Műszaki adatok

	1.4 16v FIRE 95 Le Pop–Pop Star Lounge	1.3 16v MultiJet II 85 Le Pop Star Lounge	0.9 TwinAir Turbo 105 Le Lounge
MOTOR			
Hengerek száma, elrendezése	4, soros, elöl keresztben	4, soros, elöl keresztben	4, soros, elöl keresztben
Furat x löket (mm)	72 x 84	69.6 x 82	80.5 x 86
Hengerűrtartalom (cm^3)	1368	1248	875
Kompresszió viszony	11:01	16.8:1	10:01
Max. teljesítmény EC (LE/kW) ford./percen	95/70 @ 6000	85/62 @ 3500	105/77 @ 5500
Max. teljesítmény EC (LE/kW) ford./percen ECO üzemmódban	–	–	98/72 @ 5750
Max. nyomaték (Nm) ford./percen	127 @ 4500	200 @ 1500	145 @ 2000
Max. nyomaték (Nm) ford./percen ECO üzemmódban	–	–	120 @ 1750
Üzemanyag-ellátás	benzin, hengerenkénti, elektronikus befecskendezés	dízel, Common Rail típusú MultiJet II közvetlen befecskendezés turbó-feltöltővel és levegőhűtővel	benzin, hengerenkénti, elektronikus befecskendezés turbó-feltöltővel és levegőhűtővel
Vezérlés	2 felülfekvő vezérműtengely 16-szelepes (fogasszíjjal hajtott)	2 felülfekvő vezérműtengely 16-szelepes (lánchajtás)	1 felülfekvő vezérműtengely MultiAir rendszerrel, 8 szeleppel (fogasszíjjal hajtott)
Start&Stop rendszer	NEM	IGEN	IGEN
MÉRETEK			
Ülések száma	5	5	5
Ajtók száma	5	5	5
Hosszúság–Szélesség (mm)	4147–1784	4147–1784	4147–1784
Magasság (mm)	1665	1665	1665
Tengelytáv (mm)	2612	2612	2612
Első nyomtáv (mm)	1522–1519	1522–1519	1522–1519
Csomagtér befogadóképessége (liter) hátsó ülés normál állapotában–hátsó ülés előretolva–hátsó ülés lehajtott állapotában	343–400–1.310	343–400–1.310	343–400–1.310
ELEKTROMOS RENDSZEREK			
Akkumulátor kapacitás (Ah)	50	63	63
ERŐÁTVITEL			
Meghajtás típusa	első kerék	első kerék	első kerék
Sebességváltó	manuális 6-sebességfokozat	manuális 5-sebességfokozat	manuális 6-sebességfokozat
Végáttétel	4.923	3,563	4.923
KEREKEK			
15" gumiabroncs méret	195/65 R15	195/65 R15	195/65 R15
15" keréktárcsa méret	15" x 6J	15" x 6J	15" x 6J

	1.4 16v FIRE 95 Le Pop–Pop Star Lounge	1.3 16v MultiJet II 85 Le Pop Star Lounge	0.9 TwinAir Turbo 105 Le Lounge
KEREKEK			
16" gumiabroncs méret	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16
16" keréktárcsa méret	16" x 6,5J	16" x 6,5J	16" x 6,5J
17" gumiabroncs méret	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17
17" keréktárcsa méret	17" x 7J	17" x 7J	17" x 7J
KORMÁNYZÁS			
Kormánymű	Fogasléces kormánymű Dualdrive™ elektromos rásegítéssel, City funkcióval	Fogasléces kormánymű Dualdrive™ elektromos rásegítéssel, City funkcióval	Fogasléces kormánymű Dualdrive™ elektromos rásegítéssel, City funkcióval
Fordulókör (m)	11,1	11,1	11,1
FELFÜGGESZTÉS			
Első	MacPherson típusú független kerékfelfüggesztés	MacPherson típusú független kerékfelfüggesztés	MacPherson típusú független kerékfelfüggesztés
Hátsó	csatolt hosszanti lengőkarok stabilizátor rúddal	csatolt hosszanti lengőkarok stabilizátor rúddal	csatolt hosszanti lengőkarok stabilizátor rúddal
FÉKEK			
Hűtött tárcsafékek elöl Ø (mm)	284	284	284
Tárcsafékek hátul Ø (mm)	251	251	251
ÜZEMANYAG-TARTÁLY–TÖMEGADATOK			
Üzemanyag-tartály (l)	50	50	50
Menetkész tömeg (kg)	1245	1315	1260
Max. fékezetlen vontatható tömeg (kg)	400	400	400
Max. fékezett vontatható tömeg (kg)	1000	1000	1000
TELJESÍTMÉNY			
Végsebesség (km/h)	170	165	180
Gyorsulás: 0-100 km/h (s)	12,8	14,9	12,3
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS–KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS (2004/3/EC Direktíva)			
Üzemanyag-fogyasztás városban (l/100 km)	8,3	5	5,7
Üzemanyag-fogyasztás városon kívül (l/100 km)	5	3,7	4,3
Üzemanyag-fogyasztás vegyes használatban (l/100 km)	6,2	4,2	4,8
CO_2 -kibocsátás (g/km)	145	110	112
Környezetvédelm szint	EURO 6	EURO 5+	EURO 6



A HAGYOMÁNYOS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEKEN TÚL AZ 500L EGY INNOVATÍV MEGOLDÁSI JAVASLATOT IS KÍNÁL: **500L WAYS**, EGY EGYEDI ÉS MODULÁRISAN FELÉPÍTETT KONSTRUKCIÓ, MELY SZÁMOS LEHETŐSÉGET REJT MAGÁBAN.

WAYS