

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	1.2 Benzina	1.2 EasyPower	0.9 Natural Power	1.3 Multijet 16v 75 CV S&S	1.3 Multijet 16v 4x4
<b>MOTORE</b>	4, in linea, trasv. anter., 4, in linea, trasv. anter., 2, in linea, trasv. anter., 4, in linea, trasv. anter.	4, in linea, trasv. anter., 4, in linea, trasv. anter., 2, in linea, trasv. anter., 4, in linea, trasv. anter.	4, in linea, trasv. anter., 4, in linea, trasv. anter., 2, in linea, trasv. anter., 4, in linea, trasv. anter.	4, in linea, trasv. anter., 4, in linea, trasv. anter., 2, in linea, trasv. anter., 4, in linea, trasv. anter.	4, in linea, trasv. anter., 4, in linea, trasv. anter., 2, in linea, trasv. anter., 4, in linea, trasv. anter.
Diametro x corsa (mm)	70,8 x 76,9	70,8 x 78,9	80,5 x 86	69,6 x 82	69,6 x 82
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	1242	1242	875	1248	1248
Livello ecologico	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Rapporto di compressione	11,1:1	11,1:1	10,0:1	16,8:1	16,8:1
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	51 (69) 5500	51 (69) 5500	59 (85) 5500	55 (75) 4000	55 (75) 4000
Consumo max CE: Nm (kgm) a giri/min	102 (10) 3000	102 (10) 3000	140 (14) 2500	190 (19,4) 1500	190 (19,4) 1500
Distribuzione (comando)	cinghia dentata	cinghia dentata	catena	catena	catena
Alimentazione	iniezione elettronica	iniezione elettronica	iniezione elettronica	Diesel - iniezione diretta Multijet	Diesel - iniezione diretta Multijet
	Multipoint sequenziale	Multipoint sequenziale	Multipoint sequenziale	"Common Rail" a controllo elettronico	"Common Rail" a controllo elettronico
	Multipoint sequenziale fisso	Multipoint sequenziale fisso	iniezione elettronica	con turbo e intercooler	con turbo e intercooler
	Multipoint sequenziale fisso con iniezione elettronica	Multipoint sequenziale fisso con iniezione elettronica	iniezione elettronica		
	Multipoint sequenziale fisso con iniezione elettronica per GPL e benzina	Multipoint sequenziale fisso con iniezione elettronica per GPL e benzina	iniezione elettronica		
Accensione	comandata	comandata	comandata	spontanea	spontanea
Caratteristiche motore	aspirato	aspirato	turbo	turbo	turbo
<b>TRASMISSIONE</b>					
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	integrata (4x4) automatico tramite giunto controllato elettronicamente e due differenziali
Cambio, n. marce	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM
<b>STERZO</b>					
Tipologia	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	integrata (4x4) automatico tramite giunto controllato elettronicamente e due differenziali
Diametro di sterzata (m)	9,3	9,3	9,3	9,3	9,7
<b>FRENO - D (disco) - T (tamburo)</b>					
Anteriori: Ø (mm)	D257 x 12	D257 x 12	D257 x 22 autoventilati	D257 x 22 autoventilati	D257 x 22 autoventilati
Posteriori: Ø (mm)	T 203	T 203	T 203	T 203	D240 x 11
<b>SOSPENSIONI</b>					
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria
Posteriore	a ruote interconnesse tramite ponte torcente	a ruote interconnesse tramite ponte torcente	a ruote interconnesse tramite ponte torcente	a ruote interconnesse tramite ponte torcente	a ruote interconnesse tramite ponte torcente
<b>DIMENSIONI</b>					
Piasso (mm)	2300	2300	2300	2300	2300
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)	1409 / 1407	1409 / 1407	1409 / 1407	1411 / 1408	1411 / 1408
Lunghezza (mm)	3653	3653	3653	3653	3686
Larghezza (mm)	1643 (benza specchi) - 1682 (con specchi)	1643 (benza specchi) - 1682 (con specchi)	1643 (benza specchi) - 1682 (con specchi)	1672 (senza specchi) - 1882 (con specchi)	1672 (senza specchi) - 1882 (con specchi)
Altezza (mm)	1551	1551	1551	1551	1605
<b>RUOTE</b>					
Pneumatici	175/65 R14 82T	175/65 R14 82T	175/65 R15 82T**	175/65 R14 82T	175/65 R15 84T M+S
<b>IMPIANTO ELETTRICO (12V)</b>					
Capacità batteria (Ah)	40	50	50	63	63
Alternatore: corrente max (A)	90 (ricaricando/condizionato)	105 (ricaricando/condizionato)	105 (ricaricando/condizionato)	105 (ricaricando/condizionato)	105 (ricaricando/condizionato)
<b>PRESTAZIONI</b>					
Velocità massima (km/h)	164	164	168	168	159
Accelerazione (sec.): 0 - 100 km/h	14,2	14,2	12,8	12,8	14,5
<b>CONSUMI</b> (Direttiva 2004/3/CE) l/100 km					
Ciclo urbano / extra-urbano / combinato	6,7 / 4,3 / 5,2	7,1 / 6,3 / 6,6 (GPL) - 6,7 / 4,3 / 5,2 (benzina)	6,1 / 4,0 / 4,8 (m <sup>3</sup> metano) - 5,8 / 3,9 / 4,6 (benzina)	4,7 / 3,5 / 3,9	5,0 / 4,6 / 4,7
Emissioni allo scarico CO <sub>2</sub> combinato (g/km)	120	107 (GPL) - 120 (benzina)	86 (metano) - 107 (benzina)	104	125
<b>DIMENSIONI VANO DI CARICO</b>					
Lunghezza massima (mm)	1165	2 posti	2 posti	2 posti	2 posti
Larghezza massima (mm)	1220	1020	1020	1020	1020
Larghezza tra passaruote (mm)	900	860	900	860	900
Altezza massima (mm)	640	535	640	535	675
Altezza del piano di carico da terra (mm)	1000	275	1000	1000	1000
Volume del vano di carico (dm <sup>3</sup> )	935	945	975	1075	1100
<b>PESI - RIFORMIMENTI</b>					
Peso veicolo in ordine di marcia (con rifornimenti, ruota di soccorso, utensili ed accessori)	505	485	480	505	485
Portata utile compresso (il conducente <sup>1)</sup> )	770 / 770 / 770 / 780 / 1440	770 / 770 / 770 / 780 / 1440	875 / 810 / 1440	855 / 770 / 875 / 780 / 1535	875 / 810 / 1595
Carichi massimi ammessi <sup>2)</sup> : asse ant. / asse post. / totale	400/600	400/600	400/600	400/900	400/900
Carichi trainabili <sup>3)</sup> : rimorchio frenato / rimorchio non frenato	-	-	-	-	60
Carico massimo sulla sfera (rimorchio frenato)	55	55	55	55	55
Carico massimo sul tetto	37	37	37	37	35
Capacità serbatoio combustibile (litri)	37	30,5 (GPL) + 37 (benzina)	12 kg (metano) + 35 (benzina)	37	35

\* Disponibile a richiesta non catalizzati

<sup>1)</sup> In presenza di equipaggiamenti speciali (barre portatutto, dispositivo traino rimorchio, ecc.) il peso a vuoto aumenta e conseguentemente diminuisce la portata utile, nel rispetto dei carichi massimi ammessi.  
<sup>2)</sup> Carichi massimi ammessi. È responsabilità dell'utente disporre la merce nel vano bagagli e/o sul piano di carico nel rispetto dei carichi massimi ammessi.  
<sup>3)</sup> Rispettare i limiti di velocità specifici di ogni Paese per i veicoli con traino di rimorchio. In ogni caso la velocità massima non deve superare gli 80 km/h.

## DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

	POP 2 posti	EASY 4 posti	NATURAL POWER 2 posti	4x4 2 posti
<b>LINEA E STILE</b>				
Paraurti in tinta carrozzeria con inserti pasciopi	876	■	■	■
Protezioni luci diurne (Day Running Light)	■	■	■	■
Cerchi da 14" con pneumatici 175/65 R14	357	■	■	■
Barre ingegneristiche al tetto	508	■	■	■
Cabotte specchi retrovisori in tinta carrozzeria	617	■	■	■
Maniglie porte esterne verniciate	927	■	■	■
Facce parrucchiere laterali	070	■	■	■
Cristalli posteriori privacy	439	■	■	■
Cerchi in lega 14" con pneumatici 175/65 R14 82T - catalizzati	433	■	■	■
Cerchi in lega 15" con pneumatici maggiorati - non catalizzati 185/65 R15	439	■	■	■
Ruote in lega - catalizzati 175/65 R14 82T	433	■	■	■
Ruote in lega - catalizzati 175/65 R15	421	■	■	■
Ruote in lega - catalizzati 175/65 R15 82T	141	■	■	■
Pneumatici 175/65 R15 84T M+S	■	■	■	■
<b>COMFORT / FUNZIONALITÀ</b>				
Comandi radio al volante (10 tasti)	58H	■	■	■
Luce vano bagagli	68U	■	■	■
Parantina parasole lato passeggero c/tp.	41W6	■	■	■
Tendina riparo vano di carico	104	■	■	■
Parantina divisoria	■	■	■	■
Volante regolabile in altezza	■	■	■	■
Quadro di bordo multifunzionale riconfigurabile con Trip computer	■	■	■	■
Servosterzo elettrico DualDrive™ con modalità "City"	■	■	■	■
Start&Stop (disponibile solo su Diesel)	■	■	■	■
Alzacristalli elettrici anteriori	■	■	■	■
Chiusura centralizzata	■	■	■	■
Sistema di rifornimento "Smart Fuel"	■	■	■	■
Parantina parasole lato guida con specchio	■	■	■	■
Pressa di corrente 12V	■	■	■	■
Sedile guida con regolazione meccanica	626	■	■	■
Illecomando apertura/chiusura porte	008	■	■	■
Pattiniera apribagagli vano bagagli	58F	■	■	■
Pattiniera anteriore con spot temporizzatore luci - Blue&Me™	54E	■	■	■
Climatizzatore manuale con filtro antipolline	025	■	■	■
Specchi retrovisivi esterni con comando elettrico e disappannamento	041	■	■	■
Sensore temperatura esterna	5B7	■	■	■
Sensori di parcheggio posteriori	508	■	■	■
Climatizzatore automatico con filtro antipolline	140	■	■	■
Kit fumiatori	665	■	■	■
Parabrezza termico	253	■	■	■
Lunotto termico	029	■	■	■
Tinglunotto	101	■	■	■
<b>SICUREZZA</b>				
ABS + EBD (Electronic Brake Distribution)	■	■	■	■
Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta	■	■	■	■
Arbacci frontali (guidatore e passeggero)	500-502	■	■	■
Poggiatesta posteriori	182	■	■	■
Arbacci anteriori laterali	505	■	■	■
Fix&Go - Kit gonfiaggio riparazione pneumatici	499	■	■	■
Fari fendinebbia	097	■	■	■
ESC (Electronic Stability Program) + ASR + HILL-HOLDER	392	■	■	■
Chiusure di sicurezza anteriori regolabili in altezza	198	■	■	■
Ruota di scorta di dimensioni normali (esclusa Easy Power)	980	■	■	■
<b>AUDIO / TELEMATICA</b>				
Predispensione radio (2 altoparlanti)	65K	■	■	■
Predispensione radio (6 altoparlanti)	082	■	■	■
Radio con lettore CD MP3 (4 altoparlanti)	315	■	■	■
Radio con lettore CD MP3 (6 altoparlanti)	717	■	■	■
Blue&Me™ USB e AUX con comandi radio/vel. 10 tasti al volante	6RR	■	■	■
My port (predispensione per TomTom integrata in plancia)	68R	■	■	■

■ = di serie

○ = optional

-- = non disponibile

\* Valori riferiti alla versione 4x4

