

	2.2 150 CV MT6	2.2 150 CV AT8	2.2 180 CV MT6	2.2 180 CV AT8	2.9 V6 BiTurbo MT6	2.9 V6 BiTurbo AT8
CARATTERISTICHE						Disponibile successiva- mente al lancio
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Benzina	Benzina
N° cilindri, disposizione	4 L	4 L	4 L	4 L	6 V	6 V
Alesaggio x corsa (mm)	83 x 99	83 x 99	83 x 99	83 x 99	86,5 x 82	86,5 x 82
Cilindrata (cm ³)	2.143	2.143	2.143	2.143	2.891	2891
Rapporto di compressione	15,5:1	15,5:1	15,5:1	15,5:1	9,3:1	9,3:1
Potenza max kW (CV-CE) a giri/min	110 (150) a 4.000	110 (150) a 4.000	132 (180) a 3.750	132 (180) a 3.750	375 (510) a 6.500	375 (510) a 6.500
Coppia max Nm (kgm-CE) a giri/min	380 (39) a 1.500	450 (46) a 1.750	380 (39) a 1.500	450 (46) a 1.750	600 (61) a 2.500	600 (61) a 2.500
Distribuzione (comando)	Cinghia	Cinghia	Cinghia	Cinghia	Catena	Catena
Alimentazione	Iniezione Elettronica	Iniezione Elettronica	Iniezione Elettronica	Iniezione Elettronica	Iniezione Elettronica	Iniezione Elettronica
Sistema Stop&Start	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
TRASMISSIONE						
Trazione	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore	Posteriore
Cambio	Manuale 6 marce	Automatico 8 marce	Manuale 6 marce	Automatico 8 marce	Manuale 6 marce	Automatico 8 marce
Prima	4,002	5,000	4,002	5,000	4,055	5,000
Seconda	2,108	3,200	2,108	3,200	2,396	3,200
Terza	1,395	2,143	1,395	2,143	1,582	2,143
Quarta	1,000	1,720	1,000	1,720	1,192	1,720
Quinta	0,780	1,314	0,780	1,314	1,000	1,314
Sesta	0,645	1,000	0,645	1,000	0,872	1,000

Settima	-	0,822	-	0,822	-	0,822
Ottava	-	0,640	-	0,640	-	0,640
Retromarcia	3,647	3,456	3,647	3,456	3,678	3,478
Coppia finale al ponte	3,270	2,620	3,270	2,620	3,090	3,090
RIFORMIMENTI - PESI						
Serbatoio carburante (l)	52	52	52	52	58	58
Peso in ordine di marcia (kg)	1.374	1.445	1.374	1.445	1.580	ND*
Peso max rimorchiabile (kg) non frenato	600	600	600	600	-	-
Peso max rimorchiabile (kg) frenato	1.600	1.600	1.600	1.600	-	-
DIMENSIONI ESTERNE						
Passo (mm)	2820	2820	2820	2820	2820	2820
Lunghezza (mm)	4643	4643	4643	4643	4639	4639
Altezza (mm)	1436	1436	1436	1436	1426	1426
Carreggiata ant/post (mm)	1557/1625	1557/1625	1557/1625	1557/1625	1555/1607	1555/1607
Larghezza (mm)	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Sbalzo ant/post (mm)	795/1028	795/1028	795/1028	795/1028	795/1024	795/1024
PRESTAZIONI						
Velocità max (km/h)	220	220	230	230	307	307*
Accelerazione 0-100 km/h (s)	8,4	8,2	7,2	7,1	3,9	3,9*
CONSUMI - EMISSIONI secondo Direttiva 1999/100/CE						

Consumi (l/100 km) ciclo urbano	5,3	5,3	5,3	5,3	12,8	12,4*
Consumi (l/100 km) ciclo extra urbano	3,5	3,5	3,5	3,5	6,1	5,7*
Consumi (l/100 km) ciclo combinato	4,2	4,2	4,2	4,2	8,5	8,2*
Emissioni CO ₂ (g/km) ciclo combinato	109	109	109	109	198	189*
Classe ambientale	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b

*dati in corso di omologazione e soggetti a possibili variazioni.