

Caratteristiche tecniche					
	1.2 8v 69 cv GPL		0.9 70CV CNG Twinair		1.0 70 cv BSG
<b>MOTORE</b>					
N° cilindri, disposizione	4L		2L		3L
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	1242		875		999
Livello ecologico	E6D-temp		E6D-temp		E6D-Final
Rapporto di compressione	11,1 : 1		10:01		12
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	69 (51) 5500		62 (85) 5500	70 (52) 5500	70 (51) 6000
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min	102 (10,4) 3000		145 (14,8) 1900	135 (13,8) 2500	92(9,38) 3500
Distribuzione (comando)	Monoalbero a camme in testa con variatore di fase, cinghia dentata		Monoalbero a camme in testa con tecnologia MultiAir, catena		Monoalbero a camme in testa con variatore di fase, catena
Alimentazione	BZ	GPL	BZ	CNG	BZ
<b>TRASMISSIONE</b>					
Trazione	Anteriore		Anteriore		Anteriore
Cambio, n. marce	5 + RM		5 + RM		6 + RM
<b>STERZO</b>					
Tipo	a cremagliera				
Diametro di sterzata (m)	9,4		9,4		9,4
<b>FRENI - D (disco) - T (Tamburo)</b>					
Anteriori: Ø (mm)	D257X12 (autoventilati)		D257X22 autoventilati		D257X12
Posteriori: Ø (mm)	T203		T203		T203
<b>SOSPENSIONI</b>					
Anteriore	A ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati a una traversa ausiliaria				
Posteriore	A ruote interconnesse tramite ponte torcente				
<b>DIMENSIONI</b>					
Passo (mm)	2390		2390		2390
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)	1411/1407		1411/1407		1411/1407
Lunghezza (mm)	3837		3837		3837
Larghezza (mm)	1676 (senza specchi)		1676 (senza specchi)		1676 (senza specchi)
Altezza (mm)	1518		1518		1518
Capacità bagagliaio VDA (dm <sup>3</sup> )	210		202		245
<b>RUOTE</b>					
Pneumatici Standard	185/55 R15 82 H		175/65 R15 84 T		185/55 R15 82 H
<b>PESI - RIFORNIMENTI</b>					
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	1125		1165		1055
Capacità serbatoio combustibile (litri)	40	30,5	40	12	40
<b>PRESTAZIONI</b>					
Velocità massima (km/h)	163	159	170	160	163
Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h	14,8	15,3	13	14,4	14,2