

UKŁAD NAPĘDOWY	Jeep Wrangler 4xe Plug-In Hybrid 2.0L GME ATX 4WD - Rubicon
Liczba i układ cylindrów	R4
Pojemność skokowa (cm ³)	1995
Średnica cylindra x skok tłoka (mm)	84.0 x 90.0
Liczba zaworów na cylinder	4
Stopień sprężania	10:1
Maksymalna łączna moc w kW (KM) przy obr./min	280 kW (380 KM) przy 5 250
Max moment obrotowy w Nm przy obr./min	637 Nm przy 3 000
Moc silnika spalinowego kW przy obr./min	200 kW przy 5 250
Max moment obrotowy silnika spalinowego Nm przy obr./min	400 Nm przy 3 000
Silnik elektryczny z funkcją generatora P1 Max moc w kW	46 kW
Silnik elektryczny z funkcją generatora P1 max 30 minut ciągłej mocy w kW	20 kW
Silnik elektryczny z funkcją generatora P1 Max moment obrotowy w Nm	53 Nm
Silnik elektryczny P2 Max moc w kW	107 kW
Silnik elektryczny P2 max 30 minut ciągłej mocy w kW	47 kW
Silnik elektryczny P2 Max moment obrotowy w Nm	245 Nm
System zasilania paliwem	Wtrysk bezpośredni GDI
Rodzaj paliwa	Benzyna
Zbiornik paliwa (litry)	65
SKRZYNIA BIEGÓW	
Opis	8-biegowa automatyczna
Bieg 1	4.714
Bieg 2	3,143
Bieg 3	2.106
Bieg 4	1.667
Bieg 5	1.285
Bieg 6	1.000
Bieg 7	0.839
Bieg 8	0.667
Bieg wsteczny	3.295
Przekładnia główna	4.1
SYSTEM NAPĘDU	
Skrzynia rozdzielcza	Rock-Trac Reduktor 4.0:1
Współczynnik pełzania	77.3
OSIĄGI	
Przyspieszenie: 0-100 km/h (s)	-

Prędkość maksymalna (km/h)	156
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA SPALIN*	
Norma emisji spalin	EU6D-FINAL
Zużycie paliwa –cykl mieszany (l/100km)	4.1
Emisja CO ₂ –cykl mieszany (g/km)	94
WYMIARY I POJEMNOŚCI	
Masa własna A (kg)	2383
Rozkład masy przód/tył (%)	51/49
Wysokość (mm) w std z dachem soft top	375
Szerokość (mm)	1901
Długość (mm)	1.894
Rozstaw osi (mm)	4.882
Prześwit (mm)	3.008
Wysokość (mm) w std z dachem hard top	253
Pojemność bagażnika (litry) –siedzenia podniesione	533
Pojemność bagażnika (litry) ze złożonymi tylnymi siedzeniami	1910

INNE	
Kąt najazdu / zjazdu / rampowy	36.6/31.8/21.4 stopni
Średnica zawracania (m)	12,28
Kąt skrętu kół: wewnętrzny / zewnętrzny	41°/34.4°
Liczba obrotów kierownicy	3,24
Przełożenie układu kierowniczego	14.2
Głębokość brodzenia (mm/km/h)	760/8

DANE DOTYCZĄCE NAPĘDU PHEV	
Pojemność akumulatora (kWh)	17.3 kWh
Zasięg tylko elektryczny ** w cyklu mieszanym/ miejskim (km)	45 / 45
Najszybsze dostępne ładowanie (h)	<3

*Zgodnie z cyklem pomiarowym WLTP –dokładne dane mogą różnić się zależności od kombinacji wyposażenia/wersji.

** Maksymalne wartości zasięgu mogą się różnić w zależności od wybranego trybu jazdy, zalecanej częstotliwości ładowania, warunków pogodowych i zamontowanych akcesoriów. Powyższe elementy mogą znacząco wpłynąć na zasięg w trybie w pełni elektrycznym. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.