

UKŁAD NAPĘDOWY	Jeep Wrangler 4xe Plug-In Hybrid 2.0L GME ATX 4WD - Sahara, 80th Anniversary
Liczba i układ cylindrów	R4
Pojemność skokowa (cm ³)	1995
Średnica cylindra x skok tłoka (mm)	84.0 x 90.0
Liczba zaworów na cylinder	4
Stopień sprężania	10:1
Maksymalna łączna moc w kW (KM) przy obr./min	280 kW (380 KM) przy 5 250
Max moment obrotowy w Nm przy obr./min	637 Nm przy 3 000
Moc silnika spalinowego kW przy obr./min	200 kW przy 5 250
Max. moment obrotowy silnika spalinowego Nm przy obr./min	400 Nm przy 3 000
Silnik elektryczny z funkcją generatora P1 Max moc w kW	46 kW
Silnik elektryczny z funkcją generatora P1 max 30 minut ciągłej mocy w kW	20 kW
Silnik elektryczny z funkcją generatora P1 Max moment obrotowy w Nm	53 Nm
Silnik elektryczny P2 Max moc w kW	107 kW
Silnik elektryczny P2 max 30 minut ciągłej mocy w kW	47 kW
Silnik elektryczny P2 Max moment obrotowy w Nm	245 Nm
System zasilania paliwem	Wtrysk bezpośredni GDI
Rodzaj paliwa	Benzyna
Zbiornik paliwa (litry)	65
SKRZYNIA BIEGÓW	
Opis	8-biegowa automatyczna
Bieg 1	4.714
Bieg 2	3,143
Bieg 3	2.106
Bieg 4	1.667
Bieg 5	1.285
Bieg 6	1.000
Bieg 7	0.839
Bieg 8	0.667
Bieg wsteczny	3.295
Przekładnia główna	3.73
SYSTEM NAPĘDU	
Skrzynia rozdzielcza	Selec-Trac (Active Full-Time) Reduktor 2.72:1
Współczynnik pełzania	47.8
OSIĄGI	
Przyspieszenie: 0-100 km/h (s)	6.4

Prędkość maksymalna (km/h)	177
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA SPALIN *	
Norma emisji spalin	EU6D-FINAL
Zużycie paliwa –cykl mieszany (l/100km)	3.5
Emisja CO ₂ –cykl mieszany (g/km)	79
WYMIARY I POJEMNOŚCI	
Masa własna A (kg)	2276
Rozkład masy przód/tył (%)	51/49
Max ładowność (kg)	375
Wysokość (mm) w std z dachem hard top	1838
Szerokość (mm)	1.894
Długość (mm)	4.882
Rozstaw osi (mm)	3.008
Prześwit (mm)	242
Pojemność bagażnika(litry) –siedzenia podniesione	533
Pojemność bagażnika (litry) ze złożonymi tylnymi siedzeniami (do dachu)	1910

INNE	
Kąt najazdu / zjazdu / rampowy	35.8/30.8/20.2
Średnica zawracania (m)	12,28
Kąt skrętu kół: wewnętrzny / zewnętrzny	41°/34.4°
Liczba obrotów kierownicy	3.24
Przełożenie układu kierowniczego	14.2:1
Głębokość brodzenia (mm/km/h)	760/8

DANE DOTYCZĄCE NAPĘDU PHEV	
Pojemność akumulatora (kWh)	17.3
Zasięg tylko elektryczny ** w cyklu mieszanym/ miejskim (km)	44 / 53
Najszybsze dostępne ładowanie (h)	<3

*Zgodnie z cyklem pomiarowym WLTP –dokładne dane mogą różnić się zależności od kombinacji wyposażenia/wersji.

** Maksymalne wartości zasięgu mogą się różnić w zależności od wybranego trybu jazdy, zalecanej częstotliwości ładowania, warunków pogodowych i zamontowanych akcesoriów. Powyższe elementy mogą znacząco wpłynąć na zasięg w trybie w pełni elektrycznym. Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.